



MURALE



IDROPITTURA MURALE

Idropittura murale per pareti interne, buona copertura, adatta anche per uso airless. **Resa:** 10-13 mq./lt per mano.

49002	49004	49006
lt.2,5	lt.5	lt.14



IDROPITTURA TRASPIRANTE

Idropittura murale traspirante, per pareti interne, con buon punto di bianco, semilavabile, resistente allo sfregamento. **Resa:** 10-13 mq./lt per mano.

49022	49024	49026
lt.2,5	lt.5	lt.14



IDROPITTURA TRASPIRANTE IDROREPELLENTE LAVABILE

Idropittura murale traspirante idrorepellente per pareti interne, lavabile, aspetto liscio-opaco. **Resa:** 9-12 mq./lt per mano.

49052	49054	49056
lt.2,5	lt.5	lt.14



TRASPIRANTE ANTIMUFFA

Idropittura murale traspirante antimuffa igienizzante adatta alla protezione e decorazione di qualsiasi superficie interna. Ideale per bagni, cucine e tutti gli ambienti dove è richiesta una perfetta traspirabilità delle pareti e una continua prevenzione contro le muffe. Di finitura opaca, grazie al suo elevato punto di bianco e al suo eccezionale potere coprente, maschera le imperfezioni delle superfici ottenendo così risultati eccezionali e conferendo alle pareti sempre un gradevole aspetto estetico. **Resa:** 10-11 mq./lt per mano.

49106	49080
lt.4	lt.14



iPAINT SILVER PITTURA ANTIBATTERICA NATURALE

iPaint Silver è una pittura lavabile ad alta traspirabilità ad elevato potere igienizzante, contenente ioni d'argento ad effetto antibatterico naturale. La formulazione non contiene composti organici pericolosi volatili garantendo in tal modo l'assenza di emissione di sostanze che possono pregiudicare la qualità dell'aria e la salute delle persone. Garantisce un'ottima e duratura resistenza allo sviluppo ed alla proliferazione di batteri, muffe ed alghe. Il prodotto presenta ottima dilatazione, pennellabilità, buona copertura e punto di bianco. Indicata per ambienti interni destinati ad una lunga permanenza abitativa ed in quelli umidi con macchie di muffa. **Resa:** 8-10 mq/lt.

49083	49081	49082
ml.750	lt.4	lt.12



IDROPITTURA UNIFORMANTE PER INTERNI

Fondo riempitivo a granulometri mm.0,5 all'acqua per interni con alto potere riempitivo e coprente ed effetto finale ruvido opaco. Con la sua buona adesione, distensione e facilità di applicazione è particolarmente indicato per uniformare muri leggermente irregolari o dove sono state effettuate riprese con stucchi e malte di diversa granulometria.

Essiccazione: 1 ora fuori polvere a 20°C; sovraverniciabile dopo 4-5 ore. **Resa:** 6-8 mq./lt circa a 2 mani

49059	49060
lt.4	lt.14



PITTURA ANTICONDENSA TERMO ISOLANTE

Idropittura acrilica idrorepellente traspirante per interni dotata di ottima traspirabilità, distensione, copertura e resistenza allo sfregamento. La presenza di particolari microsferiche cave all'interno della pittura conferisce al prodotto un elevato potere termoisolante, questo effetto limita la formazione di umidità dovuta alla condensa del vapore sulle pareti fredde. L'inserimento nel formulato di un principio attivo ad ampio spettro contro la formazione delle muffe consente di ritardare per molto tempo la formazione di questi microrganismi in parete. **Diluizione:** con acqua.

Resa: 6-8 mq./lt per mano.

49075	49063	49064
ml.750	lt.4	lt.12



COPRIMACCHIA ANTIUMIDO ANTIFUMO

Primer isolante "stain blocking" bianco applicabile sia in interno che in esterno supercoprente monocomponente a base di resine stirolo-acriliche, solventi inodore e selezionate cariche idrorepellenti ad elevata copertura. In fase di imbiancatura di supporti murali affetti da macchie persistenti di diversa natura e origine (fuliggine, nicotina, vino, muffa, caffè, tè, pennarelli, tannino, ecc), contiene il fenomeno di "sanguinamento" in superficie delle macchie stesse. Presenta ottima adesione, dilatazione, pennellabilità, ottima copertura ed elevato punto di bianco. E' sovra verniciabile con qualunque tipo di finitura, sia all'acqua che a solvente dopo 18-24 ore. **Essiccazione:** 30-40 minuti fuori polvere; 50-60 minuti fuori tatto; 10-15 ore completa. **Diluizione:** pronto all'uso. **Resa:** 5-6 mq./lt per due mani.

49073
ml.500

49074
lt.2,5



QUARZO SUPERCOPRENTE PER ESTERNO

Idropittura acrilica al quarzo per la decorazione di pareti e facciate in esterni. A base di resine acriliche in dispersione acquosa, biossido di titanio, pigmenti inorganici resistenti alla luce, quarzi micronizzati e cariche idrorepellenti selezionate. Ha buona copertura, idrorepellenza e traspirabilità. Ottima resistenza allo sfregamento e stabilità di tinta nel tempo. E' consigliato all'esterno su qualsiasi tipo di intonaco o calcestruzzo. Il supporto deve essere asciutto ed esente da parti friabili o poco aderenti. Eliminare eventuali presenze di umidità. Applicare precedentemente una mano di Fissativo. **Resa:** 6-8 mq al lt. **Diluizione:** 15-20% con Acqua. **Essiccazione:** 3-4 ore fuori polvere; 6-8 ore per la seconda mano.

50342
lt.2,5

50343
lt.5

50344
lt.13

SCANSIONA IL CODICE QR PER **BIOQUARZ**
PITTURA MURALE AL QUARZO ANTIMUFFA
ANTIALGA PER ESTERNO



SCANSIONA IL CODICE QR PER **PAINTQUARZ**
RIVESTIMENTO MURALE AL QUARZO PER
INTERNI ED ESTERNI





FISSATIVO ACRILICO ALL'ACQUA INTERNI-ESTERNI

Fissativo di fondo all'acqua impregnante e consolidante a base di un legante acrilico in dispersione acquosa e additivi specifici atti a conferire proprietà di penetrazione, consolidamento e buona capacità di idrorepellenza. Non è filmogeno e, quindi, pur donando ottime proprietà di consolidamento ed un buon grado di idrorepellenza al supporto sul quale viene applicato, non crea ostacolo alla permeabilità del vapore. Non ha effetti tossici, non è infiammabile, resistente alle sostanze alcaline. USO: su tutti i materiali edili che presentano un buon grado di assorbimento e porosità. Particolarmente indicato per ambienti alimentari e locali pubblici non essendo tossico né emanando cattivi odori. Idoneo anche su intonaci friabili e vecchie pitture sfarinanti. Rimuovere eventuali parti friabili o in fase di distacco mediante spazzolatura e raschiatura. Eliminare eventuali tracce di muffa con Antimuffa. **Diluizione:** con acqua 1:5. **Sovrapplicazione:** dopo 2-3 ore per la seconda mano; 4-5 ore per l'applicazione di altri prodotti. **Resa:** 20-50 mq al lt.

49255
lt.1

49256
lt.5



BIOFOND FISSATIVO IGIENIZZANTE PER CICLI ANTIMUFFA

Isolante fissativo a base di resine sintetiche acriliche in emulsione ed additivi speciali antibatterici. Di facile applicazione è dotato di un ottimo potere penetrante e consolidante, che insieme alla sua azione igienizzante ne fanno il primer perfetto per cicli antimuffa sia per interno che per esterno. **Diluizione:** con acqua 1:8. **Essiccazione:** dopo 4-6 ore. **Resa:** 80-90 mq al lt.

SCANSIONA IL CODICE QR PER BIOFOND
FISSATIVO IGIENIZZANTE PER CICLI
ANTIMUFFA



LIQUIDO ANTIMUFFA

Risanante del muro, contro muffe, batteri, funghi ed alghe. Da usare diluito con acqua o aggiunto alle idropitture come additivo antimuffa. Come risanante miscelare con acqua in rapporto 1:1, applicare sulla superficie contaminata in modo ben saturo. Ad essiccazione avvenuta asportare le muffe sterilizzate. Come additivo antimuffa aggiungere in ragione del 5-10% e mescolare bene. Applicare con due mani su pareti già risanate con liquido antimuffa.

49571
ml.250

49573
ml.750

